

# ダイヤモンドパーツ

## DIAMET PART®

材質一覧表

当社 材質 記号	機 械 的 特 性 値						JIS材質規格*1 (JIS Z 2550)
	焼結体特性				焼入焼戻材特性		
	硬 さ HR	引張強さ MPa	シャル ピー値 J/cm <sup>2</sup>	伸び %	硬 さ HR	引張強さ MPa	
FH10	B25	150	20	4	-	-	P1024
FH11	B40	300	5	2	-	-	P1044
FM12	B45	250	5	2	A50	400	P2043
FH12	B55	300	5	2	A50	450	P2044
FM16	B60	320	5	1.5	-	-	P2053
FH16	B65	400	5	1.5	-	-	P2054
FH168	B75	450	5	1.5	-	-	P2054
FH18	B80	500	8	1.5	-	-	P2055
FH655	B80	600	25	3	A65	900	P3105
FH658	B85	650	20	2	-	-	P3105
FH86	-	-	-	-	A65	850	該当なし*2

\*1 当社材質の仕様は、JIS規格の材質仕様とは一部異なる場合があります。

\*2 ISO材質規格FL-05M1相当

\*3 上表以外にも高強度材質、特殊用途材質などがあります。詳細はお問い合わせください。